GUIDE – BARS AND CHAINS

SMALL BAR MOUNTING POINT																									LARGE BAR MOUNTING POINT												
536LiPX / 536LiP4 / 536LiPT5	T425	T435 / 334T	T540 XP®	338 XP®T / 335 XP®T	250PS	325P4x	323P4 / 325P5x	327P4 / 327P5X / 525P4S / 525P5S	327PT5S / 525PT5S	317EL / 321EL	136Li	436Li / 536LiXP®	T536LiXP®	137 / 142 / 137 e-series / 142 e-series	240 e-series / 235e-series / 236 e-series	135 / 140 / 135 e-series / 136 / 141 / 140 e-series	439	339 XP®	435 e-series / 435 / 440 e-series / 40 / 45 / 42 / 242 XP® / 246	340 / 340 e-series / 345 / 345 e-series / 350 / 351	450 e-series / 445 / 445 e-series	545 / 550 XP® / 353 XP® / 346 XP® / 353	51 / 55 / 357 XP® / 359	254 XP® / 257 / 262 XP® / 362 XP®	460 / 455 Rancher / 455 e-series Rancher	555 / 560 XP®	465 Rancher	61 / 268	281 XP® / 288 XP® / 394 XP® / 395 XP®	562 XP®	365 / 372 XP® / 371 XP®	576 XP® / 575 XP® / 570	385 XP® / 390 XP®*	395 XP®	3120 XP®	BAR LENGTH INCH / CM	CHAIN PITCH INCH	GAUGE INCH / MM	BAR	CHAIN
LAMINATED BAR WITH NOSE WHEEL																																					
●								●																												10 / 25	1 / 4	.050 / 1.3	575 84 22–58	501 84 40–58
●								●																												12 / 30	1 / 4	.050 / 1.3	575 84 22–64	501 84 40–64
	●																																			10 / 25	3 / 8	.050 / 1.3	505 89 16–40	576 93 65–40
					●	●	●																													10 / 25	3 / 8	.043 / 1.1	501 95 95–40	581 80 79–40
					●	●	●																													12 / 30	3 / 8	.043 / 1.1	501 95 95–45	581 80 79–45
																																				14 / 35	3 / 8	.043 / 1.1	501 95 95–52	581 80 79–52
												●	●																							10 / 25	3 / 8	.043 / 1.1	501 95 95–40	581 80 79–40
											●	●	●																							12 / 30	3 / 8	.043 / 1.1	501 95 95–45	581 80 79–45
												●	●																							14 / 35	3 / 8	.043 / 1.1	501 95 95–52	581 80 79–52
●								●																												12 / 30	3 / 8	.050 / 1.3	585 82 91–44	501 84 70–44
		●	●	●			●	●		●							●																			12 / 30	3 / 8	.050 / 1.3	501 95 92–45	576 93 65–45
		●	●	●						●					●	●	●																			14 / 35	3 / 8	.050 / 1.3	501 95 92–52	576 93 65–52
		●	●	●						●					●	●	●																			16 / 40	3 / 8	.050 / 1.3	501 95 92–56	576 93 65–56
														●				●	●	●	●	●														13 / 33	.325	.050 / 1.3	585 94 32–56	501 84 06–56
														●				●	●	●	●	●														15 / 38	.325	.050 / 1.3	585 94 32–64	501 84 06–64
																		●	●	●	●	●														16 / 40	.325	.050 / 1.3	585 94 32–66	501 84 06–66
																		●	●	●	●	●														18 / 45	.325	.050 / 1.3	585 94 32–72	501 84 06–72
																				●	●	●	●	●	●	●										13 / 33	.325	.058 / 1.5	585 94 33–56	501 84 04–56
																				●	●	●	●	●	●	●										15 / 38	.325	.058 / 1.5	585 94 33–64	501 84 04–64
																				●	●	●	●	●	●	●										16 / 40	.325	.058 / 1.5	585 94 33–66	501 84 04–66
																				●	●	●	●	●	●	●										18 / 45	.325	.058 / 1.5	585 94 33–72	501 84 04–72
																				●	●	●	●	●	●	●										20 / 50	.325	.058 / 1.5	585 94 33–80	501 84 04–80
																							●	●	●	●										15 / 38	3 / 8	.058 / 1.5	585 94 34–56	501 84 14–56
																							●	●	●	●										16 / 40	3 / 8	.058 / 1.5	508 91 41–60	501 84 14–60
																							●	●	●	●										18 / 45	3 / 8	.058 / 1.5	585 94 34–68	501 84 14–68
																							●	●	●	●										20 / 50	3 / 8	.058 / 1.5	585 94 34–72	501 84 14–72
																											●	●	●	●	●	●				15 / 38	3 / 8	.058 / 1.5	585 95 08–56	501 84 14–56
																											●	●	●	●	●	●				16 / 40	3 / 8	.058 / 1.5	508 91 31–60	501 84 14–60
																											●	●	●	●	●	●	●	●		18 / 45	3 / 8	.058 / 1.5	585 95 08–68	501 84 14–68
																											●	●	●	●	●	●	●	●		20 / 50	3 / 8	.058 / 1.5	585 95 08–72	501 84 14–72
LAMINATED BAR WITH NOSE WHEEL, TECHLITE™																																					
			●					●																												12 / 30	3 / 8	.050 / 1.3	576 83 07–45	576 93 65–45
			●														●																			14 / 35	3 / 8	.050 / 1.3	576 83 07–52	576 93 65–52
			●														●																			16 / 40	3 / 8	.050 / 1.3	576 83 07–56	576 93 65–56
												●	●																							12 / 30	3 / 8	.043 / 1.1	578 10 68–45	581 80 79–45
												●	●																							14 / 35	3 / 8	.043 / 1.1	578 10 68–52	581 80 79–52
LAMINATED BAR WITH REPLACEABLE NOSE WHEEL, TECHLITE™																																					
																											●	●	●	●	●	●	●	●		20 / 50	3 / 8	.058 / 1.5	544 90 25–72	501 84 14–72
																													●	●	●	●	●	●		28 / 70	3 / 8	.058 / 1.5	544 90 25–92	501 84 14–92
SOLID BAR WITH REPLACEABLE NOSE WHEEL																																					
																							●	●	●	●										18 / 45	3 / 8	.058 / 1.5	501 95 77–68	501 84 14–68
																							●	●	●	●										20 / 50	3 / 8	.058 / 1.5	501 95 77–72	501 84 14–72
																											●	●	●	●	●	●	●	●		18 / 45	3 / 8	.058 / 1.5	501 95 69–68	501 84 14–68
																											●	●	●	●	●	●	●	●		20 / 50	3 / 8	.058 / 1.5	501 95 69–72	501 84 14–72
																											●		●	●	●	●	●	●		24 / 60	3 / 8	.058 / 1.5	501 95 69–84	501 84 14–84
																													●	●	●	●	●	●		28 / 70	3 / 8	.058 / 1.5	501 95 69–92	501 84 14–92
SOLID BAR																																					
	●																																			10 / 25	1 / 4	.050 / 1.3	505 89 15–60	501 84 40–60
																												●	●	●	●	●	●	●		18 / 45	3 / 8	.058 / 1.5	501 95 80–68	501 84 14–68
																												●	●	●	●	●	●	●		20 / 50	3 / 8	.058 / 1.5	501 95 80–72	501 84 14–72
																													●	●	●	●	●	●		24 / 60	3 / 8	.058 / 1.5	501 95 80–84	501 84 14–84
																													●	●	●	●	●	●		28 / 70	3 / 8	.058 / 1.5	501 95 80–92	501 84 14–92
																																		●	●	24 / 60	.404	.063 / 1.6	507 47 60–46	501 84 31–76
																																		●	●	28 / 70	.404	.063 / 1.6	501 58 96–01	501 84 31–84
																																		●	●	30 / 75	.404	.063 / 1.6	501 95 81–92	501 84 31–92
																																		●	●	36 / 90	.404	.063 / 1.6	501 95 81–04	501 84 31–04
																																			●	42 / 105	.404	.063 / 1.6	501 92 18–24	501 84 31–24
												●	●																							10 / 25	1 / 4	.050 / 1.3	587 39 44–60	501 84 40–60
												●	●																							12 / 30	1 / 4	.050 / 1.3	587 39 44–68	501 84 40–68
												●																								12 / 30	1 / 4	.050 / 1.3	579 55 90–68	501 84 40–68

Always check your operator's manual for the cutting equipment that fits your chainsaw. * Solid bar with .404" chain pitch on 390 XP ® is optional on certain markets.